



### **SCHRACK PRIZ? CEE MONTAJ PE PANOU, 5 POLI, 16A 400V IP44, DREAPT?**

EAN-Code 9004840842579

Lungime 75,00mm

In?ime 83,00mm

Adancime net? 71,00mm

Mas? net? 0,15kg.

disipare 1,00W

Temperatura minim? a mediului ambient -20°C

Temperatura maxim? a mediului ambient 40°C

Curent nominal 16A

Poli 5

Configuratie contacte 3P+N+PE

Grad de protec?ie IP44

Cod de culoare rosu

Pozi?ia contactului de protec?ie la p?mant 6h

Tensiunea de func?ionare nominal? 230/415V

Stabilitate la tensiune de izola?ie 690V

Frecven?? 50/60Hz

Material PA6, PA66

Material de contact Alam?

Tip conexiune cleme cu ?urub

Standard EN 60309-1, EN 60309-2

Sec?iune minim?, conductor solid 1,50mm<sup>2</sup>

Sec?iune maxim?, conductor solid 4mm<sup>2</sup>

Sec?iune minim?, conductor flexibil 1,50mm<sup>2</sup>

Sec?iune maxim?, conductor flexibil 2,50mm<sup>2</sup>

Diametru maxim conductor 16,50mm

Lungime de dezizolare L/N 11mm

Lungime de dezizolare PE 17mm  
Cuplu maxim 0,80Nm  
Rezisten?a la fir incins 650°C  
Pachete disponibile 1 buc., 100 buc.  
Pret: 29,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/priza-cee-montaj-pe-panou-5-poli-16a-400v-ip44-dreapta-272714>