

SCHRACK SEPARATOR MODULAR PENTRU PORTFUZIBILE 14X51 3P 50A

EAN-Code 9004840162295
L??ime net? 81,00mm
In?l?ime 94,00mm
Adancime net? 69,00mm
Mas? net? 0,45kg.
disipare 5,70W
Temperatura minim? a mediului ambiant -25°C
Temperatura maxim? a mediului ambiant 60°C
Versiune separator orizontal cu fuzibil
Poli 3
M?rime fuzibil 14x51
Curent nominal 50A
Caracteristic? declan?are gG
Serie ARROW
M?rime 14x51
Curent nominal 50A
Frecven?? 45 - 62Hz
Curent nominal maxim al fuzibilelor 400VAC: 50A gG/50A aM
500VAC: 50A gG
690VAC: 25A gG/25A aM
Curent nominal de scurtcircuit condi?ionat gG: 120kA/500V (50A gG)
aM: 50kA/400V (50A aM)
Tensiune nominal? de izola?ie (Ui) 690V
Pachete disponibile 1 buc., 4 buc.
Pret: 98,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/separator-modular-pentru-portfuzibile-14x51-3p-50a-

275830