



COMTEC PANOU FOTOVOLTAIC 460W, MONOCRISTALIN

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .

Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Caracteristici tehnice generale:

Putere nominala 460 W

Toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima $\pm 5\%$

Tip panou monocristalin

Numar celule 144 celule

Dimensiuni panou 2094 x 1038 x 35

Greutate panou 23.7 kg

Material rama panou aluminiu

Grad de protectie IP68

Interval temperatura de functionare $-40 - +85$ °C

Rezistenta la factori externi vant 220km/h; zapada 550kg/m²; grindina 80km/h la 25mm

Caracteristici electrice*:

Putere nominala - PMPP 460 W

Toleranta $+5\%$

Tensiunea la puterea maxima - UMPP 42.2 V

Intensitatea curentului la puterea maxima - IMPP 10.88 A

Tensiunea la functionarea in gol - UOC 37.6 V

Intensitatea curentului de scurtcircuit - ISC 11.52 A

Eficienta panou 20.75%

Tensiunea maxima a sistemului 1500 V cc
NOCT 45 ± 2 °C
Coeficient de temperatura pentru PMPP $-0.39\%/^{\circ}\text{C}$
Coeficient de temperatura pentru VOC $-0.32\%/^{\circ}\text{C}$
Coeficient de temperatura pentru ISC $0.055\%/^{\circ}\text{C}$
Valoarea maxima a protectie la supracurent 15 A
Clasa de aplicatie A
Clasa de izolare II
Lungime cablu/Tip conector 300 mm/MC4

* in conditii de testare standard (STC): radiatie solara $E=1000$ W/m², masa aer AM=1,5 si temperatura celulei TC=25 °C

Alte caracteristici:

Certificate conform: SR EN 61215; SR EN 61730

Durata de viata 25 ani

Garantie ** 10 ani

Garantie eficienta ** peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 ani

** garantia produsului nu acopera urmatoarele cazuri: deteriorari cauzate de socuri mecanice, utilizare in conditii neadecvate sau utilizare incorecta.

Pret: 1.139,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-460w-monocristalin>