

SOLENTIS CORP ILUMINAT INDUSTRIAL RADIUS 200W IP66

Corp de iluminat industrial cu multiple functionalitati

Fluxul luminos mare si culoarea natural? a luminii redate de Radius sunt asigurate de tehnologia de ultima generat•ie care foloseste un modul integral LED NICHIA fabricat în Japonia, pentru a dispersa lumina cât mai uniform. Lentilele interschimbabile asigura diferite moduri de dispersie a luminii



Lampa se poate fixa suspendat sau aparent pe perete sau pardoseala. Sistemele de fixare se pot comanda separat (din fabrica lampa este echipata cu inel de fixare suspendata).





Driver
Radius inglobeaza un driver MEAN WELL special proiectat pentru a realiza o economie de energie cat mai mare. Datorita fiabilitatii sale, a calitat•ii ridicate si pentru faptul ca este perfect compatibil cu Radius, driver-ul MEAN WELL este alegerea care raspunde nevoilor si exigen•elor in cel mai bun mod posibil. O particularitate a acestor lampi este si faptul ca puterea poate fi micsorata direct la montaj, asta in cazul in care se constata ca iluminarea este peste necesitati, pentru a se realiza o economie suplimentara.

Durata de via•ta extinsa
Radius beneficiaza de o durata de via•ta extinsa de 100.000 de ore! In cazul în care corpul de iluminat ar funct•iona ne incetat, 24/7, aceasta s-ar traduce printr-o durata de via•ta de peste 11 ani. În plus, durabilitatea sa este asigurata de sisteme de protec•ie la scurtcircuit si la suprasarcini electrice, astfel aceasta lampa este livrata cu o garant•ie de 5 ani.

Datorita randamentului ridicat de 110 lm/w, Solentis Radius consum? mult mai put•ina energie electrica decat sursele conven•tionale de iluminare, iar cheltuielile sale de mentenan•a sunt sensibil mai sc?zute. De asemenea, faptul ca Radius nu genereaz? caldura insemnata, cand este in uz reduce si costurile cu ventilat•ia, cumulat si cu o potentiala dimmare la locul faptei, toate acestea facandu-l economic la superlativ.

Gradul de protiectie IP66 permit functionarea corpului in medii grele, cum ar fi industria metalurgica, spalatorii auto etc

Caracteristitici tehnie

Tensiune de alimentare 230V (oricat in gama 90-305 VAC)

Putere 200 W

Grad de protectie IP66

Greutate 5.1 kg

Dimensiuni 260×206 mm

Umiditatea mediului ambiant 10%~90%

Temperatura mediului ambiant -40°C~ 50°C

Material carcasa Aluminiu

Durata de viata 100 000 h la Ta = 25°C

Garantie 5 ani

Posibilitate de reglare a fluxului luminos 1-10V

Toleranta fluxului luminos ±5%

Indicele de redare a culorii >70%

Randament corp de iluminat pân? la 110 lm/W (total flux luminos 22000 Lumeni)

Temperatura culoare lumina 5000K

Pret: 1.082,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-industrial-radius-200w-ip66