


# CAVI CABLU ELECTRIC MEDIE TENSIUNE SUBTERAN 3X185

Cablu electric pentru medie tensiune

Utilizare :

Cablu de energie pentru instalatii electrice fixe: pentru utilizare in pamant, in canale de cabluri, in interior sau in exterior

Compozitie :

1- Conductor de aluminiu

2- Izolatie pvc

3- Ecran banda de curpru

4- Umplutura formare sectiune circulara

5- Armatura din benzi de otel - pentru protectie mecanica

6- Manta exterioara din PVC

CARACTERISTICI GENERALE
Tensiune nominala Uo/U = 3,6/6 kV ; 50 Hz
Temperatura minima a mediului ambient (pe manta): - la instalare: +5oC
- in functionare: - 30oC Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70oC
Rezistenta electrica a ecranului de cupru: max. 3,03 ?/km la 20oC Tensiunea de incercare: 11 kV, 50 Hz, timp 10 min.

Incercari la ardere:

Cablurile (A)CYEAbY in constructie standard sunt cu intarziere la propagarea flacarii si corespund incercarii la ardere pe un singur cablu vertical in conformitate cu EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)

Pret: 151,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-medie-tensiune-subteran-3x185