



CAVI CABLU 5X1.5 IGNIFUGAT NYM-J

Cablu rigid din cupru 3x1.5 ignifugat .La comanda se poate vinde si la tambur cu mai mult de 100 ml .

Cablul NYM- O/J este destinat transportului energiei electrice in instalatii fixe sau de la statiile de putere la consumatori.

Cablul NYM- O/J poate fi utilizat in medii inchise sau deschise, in medii uscate sau umede, in canale de cabluri, in pamint sau in beton.

Cablul NYM- O/J poate fi utilizat numai in mediile in care mantaua nu este atacata de agenti corozivi ca acetona sau ciclohexanona

Compozitie

1 - Conductor de cupru rotund unifilar (clasa 1), conform DIN VDE 0295; 2 - Izolatie de PVC tip TII conform DIN VDE 0281-1, avind grosimea specificata in Tabelul 1; Conductoarele izolate sunt rasucite concentric impreuna. Culoarea conductoarelor izolate este conform DIN VDE 0293; 3 - Invelis comun din amestec de PVC conform DIN VDE 0207; 4 - Manta exterioara de PVC tip TM1 conform DIN VDE 0281-1

Pret: 8,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-8x1-5-ignifugat-nym-j>