



LAPP CABLU NYM-J 3X2,5

Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevrat

NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămizi, beton, agrementat VDE

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Cablu standard pentru tencuială și zidărie

Informații articol

Articol nr.: 16000213

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 3 G 2.5

Diametru exterior [mm]: 9.6

Index Cupru (kg/km): 72

Greutate (kg / km): 170

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Domeniu de utilizare

Pentru instalare în sau sub tencuială

În beton sau zidărie, exceptând betonul vtrat sau comprimat

Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută

De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar împotriva luminii directe a soarelui

Caracteristicile produsului

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2

Izolația conductorului: bazată pe PVC

Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor

Manta exterioară pe bază de PVC

Norme de referin?? / aprob?ri
VDE 0250 Part 204
Construc?ie
Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-nym-j-3x2-5-281665>