



LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LIYY 12X0,25

Cablu de date cu identificare prin codul culorilor conform DIN 47100

UNITRONIC® LiYY : Cablu de date de joas? frecven?? izolat cu PVC cu intarzierea propag?rii focului, cu conductori colora?i conform DIN 47100, cu li?e fine de 0,34 mm² pentru Maxi TERMIN-POINT®, pentru aparate de m?sur? ?i control

Varianta clasic?, pentru folosire multifunc?ional?

La cerere sunt disponibile dimensiuni/culori suplimentare

Regulamentul privind Produsele pentru Construc?ii (CPR): O selec?ie a numerelor articolelor este disponibil? la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Informa?ii articol

Articol nr.: 0028312

Num?rul de conductori ?i sec?iunea acestora mm²: 12 x 0.25

Diametru exterior [mm]: 7

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 67

informa?ii despre produs (PDF)

Fi?? tehnic?

Declara?ie de performan??

Beneficii

in func?ie de cantita?ile solicitate, mantaua exterioara se poate produce si in alte culori care sa acopere nevoile aplicatiei dumneavoastra

economie de spa?iu la instalare

Posibilit??i pentru aplica?ii multiple

Domeniu de utilizare

UNITRONIC® LiYY este folosit ?i pentru semnal ?i control in sisteme informatice, echipamente electronice de control, echipamente de birou, cantare, etc.

Inc?peri uscate sau umede

Flexare ocazional?

Caracteristicile produsului

În ciuda numărului mare de conductori cablurile de date LiYY au diametrul exterior mic

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din fire fine / multiple (0.34 mm²) din cupru, neizolate

Izolarea conductorului realizată din PVC

Izolatie exterioară: PVC Culoarea izolatiei exterioare: gri pietriș (RAL 7032)

Norme de referință / aprobări

Bazat pe VDE 0812

Construcție

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-liyy-12x0-25-286708>