

SCHNEIDER SURSA ALIM. IN COMUTATIE - 1 SAU 2 FAZE - 100 - 240 V C.A. - 24 V - 20 A

gama de produse	Modicon Power Supply
tip produs sau componenta	Sursa de alimentare
tip sursa de energie	Mod comutare reglata
Nominal input voltage	100...120 V c.a. o singura faza, borne: N-L1 200...240 V c.a. faza la faza, borne: L1-L2
putere nominala in W	480 W
tensiune de iesire	24 V c.c.
curent de iesire sursa de alimentare	20 A
crestere temporara admisibila a curentului	1.5 x In (pentru 4 s)
filtru anti-armonic	Low frequency harmonic currents

Input voltage limits	85...132 V c.a. 170...264 V c.a.
curent de varf	30 A
pas de 18 mm	0.68 at 240 V AC 0.69 at 120 V AC
eficienta	88 %
Output voltage adjustment	24...28,8 V reglabil
puterea disipata in W	57,6 W
echipament furnizat	Power factor correction filter conformitate cu IEC 61000-3-2

tip de protectie a iesirii	Protec?ie la suprasarcin?, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata Protec?ie la supratensiune, tehnologie de protectie: 30...32 V, reset manual Protec?ie la scurtcircuite, tehnologie de protectie: resetare manuala sau automata Protec?ie la sc?derea tensiunii, tehnologie de protectie: declan?are dac? U < 21.6 V Termic, tehnologie de protectie: resetare automata
conexiuni - borne	Cutie de borne cu suruburi amovibila 2 x 2.5 mm², pentru releu de diagnostic Borne tip cu surub 3 x 0.5...3 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectat? Borne tip cu surub 1 x 0.5...1 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru intrare conectat? la p?mânt Borne tip cu surub 4 x 0.5...4 x 4 mm², (AWG 22...AWG 12) pentru conexiune ie?ire
stare LED	1 LED (verde ?i ro?u) tensiune de iesire 1 LED (verde, ro?u ?i portocaliu) curent de iesire
adancime	145 mm
inaltime	125 mm
latime	146 mm
greutate neta	1,6 kg

Pret: 2.447,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-alim-in-comutatie-1-sau-2-faze-100-240-v-c-a-24-v-20-a