

CAVI CABLU ELECTRIC MEDIE TENSIUNE 3X185/25 6/10KV

Constructie

1 Conductor de cupru sau aluminiu compactizat, clasa 2, conform SR EN 60228
2 Strat semiconductor interior
3 Izolatie XLPE
4 Strat semiconductor exterior
5 Band? semiconductoare (op?ional)
6 Banda de cupru
7 Învelis intern
8 Manta interioar? de PVC
9 Arm?tur? din benzi de o?el zincate(Abz) sau nezincate(Ab)
10 Manta de PVC

Domeniul de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru distribu?ia energiei electrice în instala?ii fixe, pentru tensiunea nominal? U0/U(Um)= 3,6/6(7,2) kV, la 50 Hz. Cablurile sunt destinate poz?rii în p?mânt, canale, tuburi, în aer liber.

Date tehnice
Standard de referin??: SF 96/2007 IPROEB
Standard de produs: SR CEI 60502-2
Tensiunea nominal?: U0/U(Um) = 3,6/6(7,2) kV.

Temperatura cablului (m?surat? pe manta):
• la montaj : -5 °C
• în condi?ii de transport ?i depozitare: -30 °C

Temperatura conductorului
• în func?ionarea de durat?: max. 90 °C
• în regim de scurtcircuit : max. 250 °C, 5 sec.

Temperatura maxim? pe conductor în condi?ii de suprasarcin?:+130 °C, 8 ore consecutiv, dar nu mai mult de 125 ore/an
Tensiunea de încercare: 12,5 kVc.a., 50 Hz, timp de 5 minute

Nivelul desc?rc?rilor par?iale: max. 2 pC
Raza minim? de curbur? la montaj: 15 x diametrul cablului
În simbol:

rmc – rotund, multifilar, compactizat

Cablurile sunt cu intarziere la propagarea flacarii conform SR EN 60332-1-2.

Cablurile care au F la sfarsitul simbolului sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN 50266-2-4 categoria C.

Pret: 228,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-medie-tensiune-3x185-25-6-10kv