



## SCHNEIDER SIGURANTA AUTOMATA TETRAPOLARA 4P, 4,5KA 10A/C IK60N

<b>gama</b>	Easy9
<b>domeniu de utilizare al dispozitivului</b>	Protectie
<b>tip produs sau componenta</b>	Miniature circuit-breaker
<b>Poli</b>	4P
<b>numarul polilor protejati</b>	4
<b>[In] curent nominal</b>	10 A
<b>tip retea electrica</b>	C.a.
<b>tehnologie unitate de declansare</b>	Termo-magnetic
<b>cod pentru curba</b>	C
<b>capacitate de rupere</b>	4500 A Icn la 400 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1 4500 A Icn la 230 V c.a. 50 Hz conformitate cu SR EN 60898-1
<b>adecvare pentru izolatie</b>	Da conformitate cu SR EN 60898-1
<b>frecventa retea electrica</b>	50 Hz
<b>[Ue] tensiune nominala de functionare</b>	400 V c.a. 50 Hz
<b>limita de declansare magnetica</b>	5...10 x In
<b>[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls</b>	4 kV
<b>indicator de pozitie contact</b>	Da
<b>tip de control</b>	Comutare
<b>semnalizare locala</b>	Fara

## mod de montare

## Clipsabil

<b>suport de montare</b>	Sina DIN
<b>pasi de 9 mm</b>	8
<b>inaltime</b>	82 mm
<b>latime</b>	72 mm
<b>adancime</b>	74 mm
<b>durabilitate mecanica</b>	10000 cic
<b>durabilitate electrica</b>	4000 cic
<b>conexiuni - borne</b>	Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...25 mm <sup>2</sup> rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibil

Pret: 105,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-tetrapolara-4p-4-5ka-10a-c-ik60n>