

CAVI CABLU AERIAN DE ALUMINIU CU IZOLATIE DE POLIETILENA RETICULATA T 3 X 70+50+2X25 RM - T2XIR (TYIR)

Cablu aerian de aluminiu cu izolatie de polietilena, pentru montaj aerian.

Cablu aerian, utilizat in primul rand la bransamente aeriene, a nu se utiliza pozat in pamant.

Structura:

1- conductor aluminiu multifilar (RM)

2- manta exterioara din polietilena (PE), negru

3- sufa otel 8mmp pentru suspendare

Temperatura mediului ambiant: pozat: de la **-30 °C**la**+70 °C**, la instalare de la **+5 °C**.

Construc?ia:
Conductor: uni- sau multifilare din aluminiu izolate cu izolatie XLPE si nul purtator din OL-AL izolat cu izolatie XLPE

Tensiunea nominala: 0,6/1 kV

Tip: conductoare din aluminiu torsadate, izolate cu PVC.

Cablu aerian utilizat in retelele Electrica, Del Gaz si nu numai

Pret: 40,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-aerian-de-aluminiu-cu-izolatie-de-polietilena-reticulata-t-3-x-70-50-2x25-rm-t2xir-tyir