

GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE MAGNETICA SI CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE GPS1MHAF CURENT NOMINAL FIX 1.6A

Caracteristici:

- Protectie scurtcircuit pentru demaroare
- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie magnetica
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
  - Icu = 100kA ? Ics = 100% Icu
  - Icu ? 100kA ? Ics min. 75% Icu

Performante tehnice:

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 0.37/0.55 (kW)

Curent nominal: 1.6 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 20.8 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V Icu (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V Ics (kA): 100

Pret: 31,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-cu-protectie-magnetica-si-capacitate-ridicata-de-rupere-gps1mhaf