



## GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE MAGNETICA SI CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE GPS1MHAF CURENT NOMINAL FIX 1.6A

### **Caracteristici:**

- Protectie scurtcircuit pentru demaroare
- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie magnetica
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
  - $I_{cu} = 100\text{kA}$  ?  $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
  - $I_{cu} ? 100\text{kA}$  ?  $I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

### **Performante tehnice:**

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 0.37/0.55 (kW)

Curent nominal: 1.6 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 20.8 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V  $I_{cu}$  (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V  $I_{cs}$  (kA): 100

Pret: 33,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrerupator-cu-protectie-magnetica-si-capacitate-ridicata-de-rupere-gps1mhaf>