



GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE MAGNETICA SI CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE GPS1MHAJ CURENT NOMINAL FIX 6.3A

Caracteristici:

- Protectie scurtcircuit pentru demarare
- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie magnetica
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
 - $I_{cu} = 100\text{kA}$? $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
 - $I_{cu} ? 100\text{kA}$? $I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

Performante tehnice:

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 2.2 (kW)

Curent nominal: 6.3 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 81.9 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cu} (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cs} (kA): 100

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-cu-protectie-magnetica-si-capacitate-ridicata-de-rupere-gps1mhaj>