



GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE MAGNETICA SI CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE GPS1MHAM CURENT NOMINAL FIX 16A

Caracteristici:

- Protectie scurtcircuit pentru demaroare
- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie magnetica
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
 - $I_{cu} = 100\text{kA}$? $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
 - $I_{cu} ? 100\text{kA}$? $I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

Performante tehnice:

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 7.5 (kW)

Curent nominal: 16 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 208 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cu} (kA): 50

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cs} (kA): 38

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-cu-protectie-magnetica-si-capacitate-ridicata-de-rupere-gps1mham>