

CHINT INVERTOR TRIFAZAT 20KW IP65 ON GRID

Invertoarele fotovoltaice conectate la re?ea din seria CPS SC pot fi utilizate în mod flexibil în diferite tipuri de acoperi?uri reziden?iale, acoperi?uri comerciale ?i unele sisteme de utilit??i. Nivelurile de eficien?? ofer? clien?ilor profituri mari ale produc?iei de energie.

Designul de r?cire prin convec?ie (cu excep?ia SC10KTL-O), func?iile de protec?ie cuprinz?toare ?i designul termic avansat asigur? întregului sistem o fiabilitate ridicat?.

Interfa?a prietenoas? ?i func?iile plug & play fac instalarea ?i între?inerea u?oare ?i rapide.

Greutate: 37 kg
Dimensiuni: 446x550x270 mm
Putere invertor: 20 kW
Putere maxim? invertor : 22 Kw
Randament maxim invertor: 98.1%
TIp de unda invertor: sinusoidal? pur?
Faz? invertor: trifazat
Num?r de MPPT: 2
Tensiune de lucru MPPT: 180 – 950V
Curent maxim de intrare: 45A
Tensiune maxim? de intrare: 1000V
Curent maxim de ie?ire: 33.5A
Distorsiune armonic? total?: ?3%
Grad de protec?ie: IP65

Afi?aj ?i Comunicare

Afi?aj: LED + APP (Bluetooth)
Comunicare: RS485 (Standard) / Wi-Fi

DC input 2 buc

Temperatura functionare -25+60 grade celsius

Metoda de racie - convestie naturala

Protectii incluse:

Protec?ie intern? la supratensiune integrata
Monitorizarea izola?iei DC integrata
Monitorizare DCI integrata
Monitorizare GFCI integrata
Monitorizarea re?elei integrata
Protec?ie la curent de scurtcircuit CA integrata
Protec?ie termica integrata
Monitorizare Protec?ie Anti-insulare AFD

GARANTIE 10 ANI

Produs agrementat si acceptat pentru injectare in sistem energetic romanesc - conform "Lista invertoarelor declarate conforme cu cerin?ele Ordinului ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea „Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare ?i centrale formate din module generatoare offshore "

Pret: 8.709,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/invertor-trifazat-20kw-ip65-on-grid