



GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE TERMICA SI MAGNETICA, CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE 1.6 - 2.5A

Caracteristici:

- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie termica si magnetica
- Compensare temperatura ambientala
- Protectie la lipsa faza
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
 - $I_{cu} = 100\text{kA}$? $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
 - $I_{cu} ? 100\text{kA}$? $I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

Performante tehnice:

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 0.75 (kW)

Curent nominal: 2.5 (A)

Gama de setare curent termic: 1.6 - 2.5 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 32.5 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cu} (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V I_{cs} (kA): 100

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-cu-protectie-termica-si-magnetica-capacitate-ridicata-de-ruptura-1-6-2-5a>