



## **GENERAL ELECTRIC INTRERUPATOR CU PROTECTIE TERMICA SI MAGNETICA, CAPACITATE RIDICATA DE RUPERE 2.5 - 4.0A**

### **Caracteristici:**

- Dispozitiv de operare cu maner basculant sau comanda rotativa
- Protectie termica si magnetica
- Compensare temperatura ambientala
- Protectie la lipsa faza
- Identificare clara a starii de operare (ON/OFF - declansat)
- Capacitate de rupere ridicata si standard:
  - $I_{cu} = 100\text{kA}$  ?  $I_{cs} = 100\% I_{cu}$
  - $I_{cu} ? 100\text{kA}$  ?  $I_{cs} \text{ min. } 75\% I_{cu}$

### **Performante tehnice:**

Motoare cu putere nominala, cu 3 faze la 400Vca Pn: 1.5 (kW)

Curent nominal: 4 (A)

Gama de setare curent termic: 2.5 - 4.0 (A)

Actionare instantanee la scurtcircuit: 52 (A)

Capacitate nominala ultima de rupere la scurtcircuit la 400V  $I_{cu}$  (kA): 100

Capacitate nominala in serviciu de rupere la scurtcircuit la 400V  $I_{cs}$  (kA): 100

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-cu-protectie-termica-si-magnetica-capacitate-ridicata-de-rupere-2-5-4-0a>