

MOELLER EATON DISJUNCTOR AUTOMAT EATON PL6-C16/2 16A 2P CARACTERISTICA C 6KA – SIGURANTA PENTRU CIRCUITE REZIDENTIALE SI COMERCIALE

Disjunctorul automat **Eaton Moeller xPole PL6-C16/2** cu **2 poli** si **curba de declansare C** este conceput pentru protectia circuitelor electrice impotriva suprasarcinii si a scurtcircuitului. Este o solutie fiabila pentru tablouri electrice din locuinte, spatii comerciale si cladiri industriale usoare, unde este necesara o functionare stabila, sigura si conforma cu standardele IEC/EN 60898-1.

Acest model are o capacitate de rupere de **6kA**, facand posibil? utilizarea lui in instalatii electrice moderne, inclusiv cele cu consum ridicat.

Date tehnice:

- Model: **PL6-C16/2**
- Cod produs: **286567**
- Curent nominal: **16A**
- Numar poli: **2P**

- Curba de declansare: **C** (protectie standard pentru sarcini mixte, inclusiv inductive)
- Tensiune de operare: pana la **400V AC**
- Capacitate de rupere: **6 kA** conform IEC/EN 60898-1
- Grad de protectie: **IP20**
- Temperatura de functionare: de la **-25°C** pana la **+75°C**
- Sectiune conductori admisa: **1 – 25 mm²**
- Latime modulara: **2 module (35.4 mm)**
- Greutate: **0.24 kg**

Avantaje:

- Protectie fiabila impotriva suprasarcinii si scurtcircuitului
- Curba C – potrivita pentru majoritatea instalatiilor rezidentiale si comerciale
- Design compact, usor de montat in tablouri standard
- Certificat si conform cu standardele internationale
- Stabilitate termica si mecanica ridicata

Exemple de utilizare:

- Tablouri electrice apartamente si case
- Circuite prize si iluminat
- Spatii comerciale, birouri si magazine

- Sisteme electrice pentru pensiuni, hoteluri, scolii, cladiri administrative

Pret: 24,28 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-automata-bipolara-16a-4-5ka-moeller