

SOCOMEC UPS - MASTERYS BC+ 30KVA UPS 3/3 400V PF=1 5 MINUTE

Gama de Ups-uri versatila de la 30 la 160 kVA

Solutia pentru :
Lucru în re?ele SME IT
(small business IT) / s?li de
calculatoare
> Camere de comand?
> Servicii de urgen??
> Sisteme de plat?
> Sectorul public
> Controlul securit??ii

Tehnologie
> VFI „dubla conversie online”

O solu?ie flexibil? ?i rentabil?
O gam? compact? de referin?e de produse standard cu o varietate de op?iuni suplimentare pentru a se adapta loca?iei fiec?rui client.
• U?or de configurat pentru adaptarea la instala?iile existente.
• Echipat cu comutator manual de bypass în mod standard.

Instalare rapid? ?i u?oar?

• O gam? larg? de UPS-uri de la 10 la 160 kVA cu acelea?i performan?e ?i func?ii.
• eRULER, instrument online gratuit de dimensionare pentru a ob?ine în avans dimensiuni fizice ?i informa?ii electrice înainte de instalare.
• Instruc?iuni de instalare UPS cu aplica?ia mobil? eWIRE.

• Ob?ine?i rapid documenta?ia produsului online prin simpla introducere a num?rului de serie.

Tehnologie digital? încorporat?

Genera?ie de UPS-uri nativ digitale.
• Dispozitiv preg?tit pentru IoT pentru acces la servicii on-line.
• Integrare u?oar? în re?ele LAN/WAN ?i în medii virtuale.

Caracteristicile sistemului

Re?ea de intrare dual? (30 kVA).
• Comutator pentru bypass de mentenan?? intern.
• Întreruptor de ie?ire.
• Întreruptor re?ea de alimentare auxiliar?.
• Protec?ie împotriva fenomenului de backfeed: circuit de detec?ie.
• Pornire cu ramp? de curent „power walk in” pentru compatibilitate deplin? cu grupurile electrogene (cu excep?ia modelelor COMPACT B3 ?i COMPACT M3).
• Baterii interne cu durat? normal? de via??.

Monitorizare la distan?? ?i servicii cloud

SoLink: Serviciu de monitorizare la distan?? Socomec 24/7 care conecteaz? instala?ia dvs. la cel mai apropiat centru de service Socomec.
• SOLIVE UPS: aplica?ie mobil? care permite monitorizarea sistemelor UPS de pe un smartphone.

Caracteristici de comunica?ie standard

Afi?aj grafic multilingv de 3,5”.
• 2 sloturi pentru carduri op?ionale de comunica?ie.
• Port USB pentru desc?rcarea fi?ierelor jurnal.
• Port Ethernet în scopuri de service.

Op?iuni de comunica?ie

Interfa?? cu contacte de releu (contacte configurabile f?r? tensiune).
• MODBUS RTU RS485 sau TCP.
• Gateway PROFIBUS.
• Interfa?? BACnet/IP.
• NET VISION: interfa?? profesional? WEB/SNMP Ethernet pentru monitorizarea sigur? a UPS-ului ?i închiderea automat? de la distan??.
• Software de supraveghere REMOTE VIEW PRO.
• Gateway IoT pentru servicii cloud Socomec ?i aplica?ia mobil? SOLIVE UPS.
• Panou cu ecran tactil pentru comand? la distan??.

Op?iunile sistemului

Intrare trifazat? f?r? neutru.
• Dispozitiv de izolare intern contra fenomenului de backfeed (returul de energie în re?ea).
• Bare de cuplare pentru intr?ri comune de re?ea.
• Sistem de împ?mântare TN-C.
• Sistem de sincronizare ACS.
• Grad de protec?ie IP21.
• Baterii interne “long life” pân? la 80 kVA.
• Înc?rc?tor baterii de mare capacitate.

Date tehnice

Sn 30 Kva

Pn 27Kw

Tensiune nominala 400 V 3 faze + neutru (intrare cu 3 fire disponibil? la cerere)

Toleranta tensiunii 240 V la 480 V

Frecventa nominala 50/60 Hz ± 10%

Tensiune nominala 3 faze + Neutru: 400 V (se poate configura la 380/415 V)

Baterie VRLA, NiCd

Temperatura mediu de functionare pân? la +35 °C

Pret: 51.020,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ups-masterys-bc-30kva-ups-3-3-400v-pf-1-5-minute