



### **SCHRACK CABLU JEH(ST)H2X2X0.8 PH120**

Aceste cabluri de instalare ecranate f?r? halogeni ?i ignifuge cu perechile r?sucite pe un mod de func?ionare fix pot continua transportul de energie misiune în condi?ii de incendiu. Aceste cabluri sunt folosite în instrumentare ?i inginerie de control; în sisteme de comunica?ii ?i automatiz?ri, sisteme de siguran?a si alarma incendiu, transmisie de date si semnal in electronica scopuri. De asemenea, ecranul ofer? protec?ie împotriva electricit??ii externe interferen?e. Cablurile f?r? halogeni sunt utilizate în medii închise, la ?coli, aeroporturi, spitale, mall-uri etc. unde gaze sc?zute corozive ?i densitate sc?zut? a fumului trebuie s? aib? în caz de incendiu. Cu izola?ie albastră este potrivita pentru sisteme intrinsec sigure. Aceste cabluri sunt folosite pentru aplica?ii interioare, nu sunt destinate pentru instalare exterior? sau subteran?.

#### **PROIECTAREA CABLURILOR**

Conductor: fir simplu de cupru, solid

Izola?ie: Comp. elastomer f?r? halogeni, EN 50290-2-36

Identificarea miezului: VDE 0815; (Tabelul 1)

Rasucire pereche: Dou? miezuri r?sucite într-o pereche

Bundle: Patru perechi r?sucite într-un pachet

Identificarea pachetului: Fiecare pachet cu band? numerotat? (Z); (> 4 perechi)

Îmbr?c?minte: pachete în?urubate în straturi cu pas optim

Folie de protec?ie: band? din fibr? de sticl?

Separator: band? de poliester

Ecran: Band? din poliester din aluminiu cu cupru cositorit sârm? de scurgere

Înveli? exterior: compus HFFR, EN 50290-2-27

Culoare manta: ~RAL 2003, portocaliu

HFFR: ignifug f?r? halogeni

Z: fasciculele sunt marcate prin intermediul unei spirale numerotate.

Pret: 3,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-incendiu-rosu-jbysty2x2x0-8-100-metri>