

SINOTIMER MULTIMETRU DIGITAL SMART INTELIGENT CU MASURARE AUTOMATA TENSIUNE CURENT OHM CAPACITATE HZ TEST NCV T8132

Caracteristici:
Ecran LCD de 288 ' 19 cm super subtire Masurarea curentului AC / DC (A) Protectia curentului (A) a angrenajului:

indicatorul va fi blocat in pozitia curenta
atunci cand mufa curenta este introdusa
incorect Identificare automata masurare automata Afisare a temperaturii ambiante in timp real Detectarea tensiunii fara
contact (NCV) Lanterna + Indicator LED de tensiune Specificatii: Specificatii
Gama
Precizie
Tensiune continua
6000mV
/

6000V / 6000V / 6000V
± (05% + 3)
Tensiune alternativa
6000mV
/
6000V / 6000V / 6000V
± (08% + 3)
Curent continuu
600.uA/6000.uA
/

60.00mA / 600.0mA
± (08% + 3)
Curent alternativ
600.uA/6000.uA
/

60.00mA / 600.0mA
± (10% + 3)
Rezistenta
6000I© / 6000kI© / 6000kI© / 6000kI© / 6000MI© / 6000MI©
± (08% + 3)
Capacitate
9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999nF / 99.99uF / 999.9uF
± (4 0% + 3)
9.999mF
± (50% + 5)
Frecventa
9999Hz / 9999Hz / 9999kHz / 9999kHz / 9999kHz / 9999MHz
± (10% + 3)
Datorie
01% a€oe999%
± (10% + 2) Grafic de bare
ˆs
Functia SMART (tensiune AC / DC rezistenta si continuitate)
ˆs
Identificarea automata
a intrarii curente
ˆs
Test live
ˆs (alarma de sunet si lumina)
NCV
ˆs (alarma de sunet si lumina)
Test de dioda
ˆs (alarma
sonora)
Test de continuitate
ˆs (alarma de sunet si lumina)
P astrarea datelor
ˆs
RMS adev arat
ˆs
Fuziune de ardere a functiei prompt
ˆs
Indicare baterie desc arcata
ˆs
Oprire automata
ˆs
Lanterna
ˆs
Greutate
Aproximativ 150g
Putere
2xCR2302 Baterii
(inclus)

dimensiune
113mm * 68mm * 19mm
Evaluare de siguranta
EN61010-1 -2-030
EN61010-2-033
EN61326-1 CAT III 600V
Pret: 207,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/multimetru-digital-smart-inteligent-cu-masurare-automata-tensiune-curent-ohm-capacitate-hz-test-ncv-t8132-316445