Image not found or type



SINOTIMER RELEU TRIFAZIC SIGURANTA DIGITALA DE PROTECTIE TENSIUNE AFISATA 380V PROGRAMABIL INTRE 1-80A STVP935-80A-380

Tensiunea nominala de alimentare: AC 380V Domeniul tensiunii de functionare: AC 140-700V (trifazat) Frecventa nominala: 50/60Hz Gama de setare a curentului electric (> A). 1-40A/63A/80A/100A Interval de setare a supratensiunii (>U). 390-500V Interval de setare pentru subtensiune (<;U). 370-260V Curent nominal 40A/63A/80A/100A >U si <;U intarziere deplasare 01~30S Resetare/pornire intarziere 1-500S Precizia masurarii tensiunii 2% Tensiunea nominala de izolatie 700V Contact de iesire 3NO Durata de viata electrica 10^5 Durata de viata mecanica 10^6 Grad de protectie Ip20 Gradul de poluare 3 Altitudine ‰¤2000m
Temperatura de Operare -50 °C~55 °C Umiditate ‰¤50%la 40 °C (fara condensare)
Temperatura de depozitare -30 °C~70 °C

Pret: 521,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-afisata-380v-programabil-intre-1-80a-stvp935-80a-380-316516