



CHINT PANOU FOTOVOLTAIC 445W, MONOCRISTALIN

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .

Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Caracteristici tehnice generale:

Putere nominala 445 W

Toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima $\pm 5\%$

Tip panou monocristalin

Dimensiuni panou 2094 x 1038 x 30

Greutate panou 22.8 kg

Material rama panou aluminiu

Grad de protectie IP68

Interval temperatura de functionare -40 - +85 °C

Caracteristici electrice:

Putere nominala - PMPP 445 W

Toleranta +5%

Tensiunea la puterea maxima - UMPP 38.8 V

Intensitatea curentului la puterea maxima - IMPP 9.1 A

Tensiunea la functionarea in gol - UOC 45.7V

Intensitatea curentului de scurtcircuit - ISC 9.1 A

Eficienta panou 21.2%

Tensiunea maxima a sistemului 1500 V cc

NOCT 45±2 °C

Clasa de aplicatie A

Clasa de izolare II

Lungime cablu/Tip conector 300 mm/MC4

* in conditii de testare standard (STC): radiatie solara E=1000 W/m², masa aer AM=1,5 si temperatura celulei TC=25 °C

Alte caracteristici:

Certificate conform: SR EN 61215; SR EN 61730

Durata de viata 25 ani

Garantie ** 10 ani

Garantie eficienta ** peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 ani

** garantia produsului nu acopera urmatoarele cazuri: deteriorari cauzate de socuri mecanice, utilizare in conditii neadecvate sau utilizare incorecta.

Pret: 551,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/panou-fotovoltaic-445w-monocristalin>