

CHINT PANOU FOTOVOLTAIC 445W, MONOCRISTALIN

ATENTIE!! TRANSPORTUL nu este inclus! Se calculeaza in functie de distanta, dimensiuni si greutate! Variabil intre 500-1000 Ron .
Se va comunica valoarea exacta dupa plasarea comenzii in functie de destinatie.

Caracteristici tehnice generale:
Putere nominala 445 W
Toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima ±5%
Tip panou monocristalin
Dimensiuni panou 2094 x 1038 x 30
Greutate panou 22.8 kg
Material rama panou aluminiu
Grad de protectie IP68
Interval temperatura de functionare -40 - +85 °C

Caracteristici electrice:
Putere nominala - PMPP 445 W
Toleranta +5%
Tensiunea la puterea maxima - UMPP 38.8 V
Intensitatea curentului la puterea maxima - IMPP 9.1 A
Tensiunea la functionarea in gol - UOC 45.7V
Intensitatea curentului de scurtcircuit - ISC 9.1 A
Eficienta panou 21.2%
Tensiunea maxima a sistemului 1500 V cc

NOCT 45±2 °C

Clasa de aplicatie A
Clasa de izolare II
Lungime cablu/Tip conector 300 mm/MC4

* in conditii de testare standard (STC): radiatie solara E=1000 W/m2, masa aer AM=1,5 si temperatura celulei TC=25 °C

Alte caracteristici:
Certificate conform: SR EN 61215; SR EN 61730
Durata de viata 25 ani
Garantie ** 10 ani
Garantie eficienta ** peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 ani
** garantia produsului nu acopera urmatoarele cazuri: deteriorari cauzate de socuri mecanice, utilizare in conditii neadecvate sau utilizare incorecta.

Pret: 555,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-445w-monocristalin