

FRA-BER DETERGENT PROFESIONAL PENTRU SPALARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Detergentul profesional pentru spalarea panourilor fotovoltaice este solutia ideala pentru indepartarea rapida si eficienta a murdariei acumulate. Formula sa speciala actioneaza delicat asupra suprafetelor de sticla si a cadrelor din aluminiu, dizolvand petele dificile de praf, polen, excremente de pasari si reziduuri industriale. Utilizarea acestui produs de curatare asigura o transparenta maxima a sticlei solare, contribuind direct la optimizarea absorbtiei de lumina si la cresterea randamentului energetic al intregului sistem. Nu contine substante abrazive sau corozive, protejand astfel integritatea structurala a modulelor pe termen lung.

Detergent neutru pentru panouri solare si suprafete din plastic. Detergent neutru specific pentru curatarea panourilor solare, conceput pentru a evita orice deteriorare a acestor suprafete delicate.

Nu opacizeaza, deoarece lasa suprafetele perfect curate pentru a permite o mai buna absorbtie a razelor solare, optimizand astfel performanta sistemului fotovoltaic cat mai mult posibil.

Solutia Sundet indeparteaza in siguranta funinginea incapatanata, excrementele de pasari, uleiul, grasimea, peliculele de trafic, ploile acide si orice fel de murdarie atmosferica.

Se dilueaza 1 litru de produs cu 10 litri de apa de preferinta demineralizata (in conditii grele 1 litru de produs cu 25 litri de apa) sau, mai bine, apa osmotica si se pulverizeaza pe panou fara clatire.

Pretul este pentru un bidon de 5 litri solutie concentrata.

Exemple de utilizare

- Mentenanta periodica a sistemelor fotovoltaice rezidentiale, comerciale si industriale pentru a preveni scaderile de performanta cauzate de murdarie.
- Spalarea parcurilor solare de mari dimensiuni folosind echipamente manuale cu perii moi sau sisteme automatizate de curatare.
- Indepartarea depunerilor persistente din zonele cu trafic intens, activitati agricole sau poluare urbana ridicata.

Specificatii tehnice principale

- Tip produs: detergent lichid pentru curatarea modulelor solare
- Compatibilitate materiale: sticla temperata, aluminiu anodizat, plastic si etansanti din silicon
- Actiune: degresare rapida fara a lasa urme, reziduuri sau pete albe dupa clatire si uscare
- Mod de aplicare: diluare cu apa si aplicare prin pulverizare sau periere
- Impact asupra mediului: compozitie sigura, fara solventi agresivi care sa afecteze solul
- Temperatura de utilizare recomandata: intre 5 grade Celsius si 30 grade Celsius

Pret: 197,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/detergent-pentru-spalare-paonuri-fotovoltaice