



FRA-BER TRATAMENT ANTI PRAF PENTRU SPALARE PANOURI FOTOVOLTAICE

Solutia de curatare cu tratament anti-praf este special conceputa pentru intretinerea optima si spalarea panourilor fotovoltaice. Aceasta formula avansata indeparteaza eficient murdaria, praful, polenul si diversele reziduuri, lasand in urma o pelicula protectoare antistatica ce previne acumularea rapida a noilor impuritati. Prin utilizarea regulata, acest tratament contribuie direct la mentinerea eficientei maxime a panourilor solare, protejand in acelasi timp suprafata sensibila de sticla impotriva zgarieturilor sau a matuirii in timp. Textura blanda nu ataca elementele din aluminiu sau siliconul de etansare al modulelor.

Tratament de protectie pentru panouri solare si suprafete din plastic.

Produs specific pentru a fi folosit dupa curatarea panourilor solare.

Creeaza o bariera nanostructurata care ofera protectie impotriva elementelor si murdariei datorita efectului sau antistatic.

Usureaza spalarea panourilor, protejandu-le si de depunerile de sare din zonele din apropierea marii.

Se dilueaza 1 litru de produs cu 100 litri de apa de preferinta demineralizata (in conditii grele 1 litru de produs cu 25 litri de apa) sau, mai bine, apa osmotica si se pulverizeaza pe panou fara clatire.

Pentru rezultate mai bune, aplicati dupa spalare cu [SUNDET PANEL](#).

Pretul este pentru un bidon de 5 litri solutie concentrata.

Exemple de utilizare

- Spalarea si intretinerea periodica a sistemelor fotovoltaice rezidentiale sau comerciale pentru a maximiza constant productia de energie.
- Utilizarea in parcuri solare sau zone industriale expuse la cantitati mari de praf, poluare urbana sau murdarie agricola.
- Curatarea modulelor instalate pe acoperisuri greu accesibile, unde efectul anti-praf prelungeste intervalul necesar intre doua spalari consecutive.

Specificatii tehnice principale

- Tip produs: solutie lichida concentrata pentru curatare si protectie antistatica
- Proprietati: formula biodegradabila, nu lasa urme sau reziduuri dupa uscare
- Compatibilitate: sigura pentru sticla solara, cadre din aluminiu si materiale plastice
- Mod de aplicare: prin pulverizare, spalare cu perii moi sau echipamente automatizate, in functie de gradul de diluare
- Temperatura de depozitare: intre 5 grade Celsius si 25 grade Celsius
- Actiune: degresare usoara si creare de strat protector anti-aderent pentru praf si apa

Pret: 134,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tratament-anti-praf-pentru-spalare-panouri-fotovoltaice>