


# SCHRACK INTRERUPATOR GENERAL 4P 160-200A MX 36KA

| | |
|---|---|
| **L??ime net?** | 140,00mm |
| **În?l?ime** | 157,00mm |
| **Mas? net?** | 2,65kg. |
| **disipare** | 88,00W |
| **Temperatura minim? a mediului ambiant** | -40°C |
| **Temperatura maxim? a mediului ambiant** | 70°C |
| **Echipament** | Întreruptor compact |
| **Standard** | EN 60947-2 |
| **Curent nominal** | 200A |
| **Tensiune nominal?** | < 690VAC |
| **Short circuit switching capacity (400V)** | 36kA |
| **M?rime** | 2 |
| **Declan?ator** | Thermomagnetic release - Type A |
| **Poli** | 4 |
| **Grad de poluare** | 3 |
| **Grad de protec?ie** | IP40 |
| **Tensiune nominal? de izola?ie (Ui)** | 1000V |
| **Tinere la impuls de tensiune [Uimp]** | 8000V |
| **Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu** | 36kA |
| **Rated service breaking capacity Ics** | 36kA |
| **AC 380/400/415V** | 36kA (Icu) / 36kA (Ics) |

| | |
|---|---|
| **AC 440V** | 36kA (Icu) / 36kA (Ics) |
| **AC 500V** | 25kA (Icu) / 25kA (Ics) |
| **AC 660/690V** | 6kA (Icu) / 6kA (Ics) |
| **Durat? de via?? (Cicluri de operare)** | ## |
| **AC 415V, In** | 6000 |
| **AC 690V, In** | 1500 |

Pret: 941,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-general-4p-160-200a-mx-36ka