

COMTEC TUB FLEXIBIL METALIC CU IZOLATIE PVC OTEL GALVANIZAT/PVC D=18 320N/60 SEC. -20 GRC/+70 GRC

Tub flexibil metalic cu izolatie PVC
Prezentare generala:
Tubul flexibil se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.
Prezentare produse
Nr. crt Cod produs Denumire
1 MF0013-023902 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=11
2 MF0013-023904 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=14
3 MF0013-023906 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=16
4 MF0013-023908 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=18
5 MF0013-023910 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=21
6 MF0013-023912 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=26
Caracteristici tehnice:
Standard EN 61386
Material otel galvanizat, acoperit cu PVC – tub izolat
Rezistenta la compresiune 320 N / 60 sec.
Rezistenta la temperatura -20°C / + 70 °C – tub izolat
Grad de protectie IP 54 – tub izolat
Culoare tub negru – tub izolat
Cote de gabarit:
Cod produs Denumire Diametru exterior Diametru interior Lungime colac
MF0013-023902 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=11 15 mm 11 mm 50 m
MF0013-023904 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=14 18 mm 14 mm 50 m
MF0013-023906 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=16 21 mm 16 mm 50 m
MF0013-023908 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=18 22 mm 18 mm 50 m

MF0013-023910 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=21 26 mm 21 mm 50 m
MF0013-023912 TUB FLEXIBIL METALIC IZOLATIE PVC D=26 32 mm 26 mm 25 m
Instructiuni de ambalare:
Produsele sunt amblate sub forma de colac.

Pret: 2,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-metalic-cu-izolatie-pvc-otel-galvanizat-pvc-d-18-320n-60-sec-20-grc-70-grc-316993