



COMTEC TUB FLEXIBIL METALIC NEIZOLAT OTEL GALVANIZAT D=11 320N/60 SEC. -20 GRC/+220 GRC

Tub flexibil metalic neizolat

Prezentare generala:

Tubul flexibil se utilizeaza in constructia instalatiilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.

Prezentare produse

Nr. crt Cod produs Denumire

- 1 MF0013-02380 TUB FLEXIBIL METALIC D= 9
- 2 MF0013-023802 TUB FLEXIBIL METALIC D=11
- 3 MF0013-023804 TUB FLEXIBIL METALIC D=14
- 4 MF0013-023806 TUB FLEXIBIL METALIC D=16
- 5 MF0013-023808 TUB FLEXIBIL METALIC D=18
- 6 MF0013-023810 TUB FLEXIBIL METALIC D=21
- 7 MF0013-023812 TUB FLEXIBIL METALIC D=26

Cote de gabarit:

Cod produs Denumire Diametru exterior Diametru interior Lungime colac

- MF0013-02380 TUB FLEXIBIL METALIC D= 9 12 mm 9 mm 50 m
- MF0013-023802 TUB FLEXIBIL METALIC D=11 14 mm 11 mm 50 m
- MF0013-023804 TUB FLEXIBIL METALIC D=14 18 mm 14 mm 50 m
- MF0013-023806 TUB FLEXIBIL METALIC D=16 19 mm 16 mm 50 m
- MF0013-023808 TUB FLEXIBIL METALIC D=18 21 mm 18 mm 50 m
- MF0013-023810 TUB FLEXIBIL METALIC D=21 24 mm 21 mm 50 m
- MF0013-023812 TUB FLEXIBIL METALIC D=26 29 mm 26 mm 25 m

Caracteristici tehnice:

Standard EN 61386

Material otel galvanizat – tub neizolat

Rezistenta la compresiune 320 N / 60 sec.

Rezistentă la temperatură $-20^{\circ}\text{C} / +220^{\circ}\text{C}$ – tub neizolat

Grad de protecție IP 40 – tub neizolat

Culoare tub argintiu – tub neizolat

Pret: 1,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-metalic-neizolat-otel-galvanizat-d-11-320n-60-sec-20-grc-220-grc-316997>