

COMTEC TUB FLEXIBIL METALIC NEIZOLAT OTEL GALVANIZAT D=11 320N/60 SEC. -20 GRC/+220 GRC

Tub flexibil metalic neizolat
Prezentare generala:
Tubul flexibil se utilizeaza in constructia instalatilor electrice, pentru mascarea si protejarea conductoarelor electrice, impotriva loviturilor si actiunii mediului ambiant.
Prezentare produse
Nr. crt Cod produs Denumire
1 MF0013-02380 TUB FLEXIBIL METALIC D= 9
2 MF0013-023802 TUB FLEXIBIL METALIC D=11
3 MF0013-023804 TUB FLEXIBIL METALIC D=14
4 MF0013-023806 TUB FLEXIBIL METALIC D=16
5 MF0013-023808 TUB FLEXIBIL METALIC D=18
6 MF0013-023810 TUB FLEXIBIL METALIC D=21
7 MF0013-023812 TUB FLEXIBIL METALIC D=26
Cote de gabarit:
Cod produs Denumire Diametru exterior Diametru interior Lungime colac
MF0013-02380 TUB FLEXIBIL METALIC D= 9 12 mm 9 mm 50 m
MF0013-023802 TUB FLEXIBIL METALIC D=11 14 mm 11 mm 50 m
MF0013-023804 TUB FLEXIBIL METALIC D=14 18 mm 14 mm 50 m
MF0013-023806 TUB FLEXIBIL METALIC D=16 19 mm 16 mm 50 m
MF0013-023808 TUB FLEXIBIL METALIC D=18 21 mm 18 mm 50 m
MF0013-023810 TUB FLEXIBIL METALIC D=21 24 mm 21 mm 50 m
MF0013-023812 TUB FLEXIBIL METALIC D=26 29 mm 26 mm 25 m
Caracteristici tehnice:
Standard EN 61386
Material otel galvanizat – tub neizolat
Rezistenta la compresiune 320 N / 60 sec.

Rezistenta la temperatura -20°C / +220 °C – tub neizolat
Grad de protectie IP 40 – tub neizolat
Culoare tub argintiu – tub neizolat
Pret: 1,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tub-flexibil-metalic-neizolat-otel-galvanizat-d-11-320n-60-sec-20-grc-220-grc-316997