

COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL COMBINAT 6KA RCBO 10/1N/C/0.03 10A

Intrerupatoare automate combinate se utilizeaza pentru separarea si protectia circuitelor electrice, impotriva curentilor reziduali, suprasarcinii si scurtcircuitelor.
Protectia umana se realizeaza utilizand intrerupatoarele cu I?n= 30 mA.
Lunar se va verifica protectia impotriva curentului diferential rezidual prin actionarea tastei „T”.
Caracteristici Electrice
Constructie conform IEC 61009
Nr. de poli 1P+N
Tensiune nominala 230 V; 50/60 Hz-Ac
Curent de defect 30mA
Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
Capacitate de rupere la scurtcircuit 6kA
Caracteristica de declansare C – (5÷10) x In
Clasa de selectivitate 3
Grad de protectie Carcasa turnata, IP40
Nr. actionari electrice > 8000 cicluri
Conectare tensiune retea Sus
Caracteristici Mecanice
Inaltime fereastra/carcasa 45/81 mm
Latime carcasa 35 mm/2 module
Montaj Pe sina DIN 35
Terminale Clema tip brida
Protectie terminale La atingere cu mana
Conductor maxim admis 10 mm 2
Grosime bareta interconectare 0.8 – 2 mm
Temperatura de lucru -25°C … +40°C
Pret: 85,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-combinat-6ka-rcbo-10-1n-c-0-03-10a-317034