

COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT DIFERENTIAL COMBINAT 10KA RCBO 32/2/C/0.3 32A

Intrerupatoare automate combinate se utilizeaza pentru separarea si protectia circuitelor electrice, impotriva curentilor reziduali, suprasarcinii si scurtcircuitelor.
Protectia umana se realizeaza utilizand intrerupatoarele cu I?n= 30 mA.
Lunar se va verifica protectia impotriva curentului diferential rezidual prin actionarea tastei „T”.
Caracteristici Electrice
Standard EN 61009
Nr.poli 2P
Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40A
Curent diferential nominal l?n 300 mA
Tensiune nominala 230V; 50/60Hz
Capacitate de rupere 10kA
Caracteristica de declansare C – (5÷10) x In
Protectia bornelor La atingere directa
Clasa de selectivitate 3
Temperatura mediului -25°C… +40°C
Grad de protectie Ip40
Numar de actionari mecanice Min 40000 (20000 cicluri)
Numar de actionari electrice la ln Min 16000 (8000 cicluri)
Caracteristici Mecanice
Montaj Prin inclichetare pe sina DIN 35
Bornele de intare/iesire Brida culisabila
Conectarea tensiuni de retea Sus
Sectiune conductor racord Max. 25mm2
Grosimea baretei de interconectare 0.8 – 2mm
Pret: 115,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-diferential-combinat-10ka-rcbo-32-2-c-0-3-32a-317045