

COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT TETRAPOLAR BRT 4.5KA MCB 40/4/C 40A

Intrerupatoarele automate sunt destinate protectiei conductoarelor din instalatii casnice si industriale (circuite de lumina, circuite pentru aparate electrocasnice, circuite de comanda etc), precum si protectiei aparatajului din aceste instalatii.
Intrerupatoarele automate asigura protectia impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit.
Poate fi echipat cu accesorii pentru semnalizare si pentru comanda la distanta.
Caracteristici Electrice
Constructie conform IEC 60898
Tensiune nominala 230/400V ; 50/60 Hz – AC
Curent nominal 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
Capacitate de rupere la scurtcircuit 4.5kA
Caracteristica de declansare C – (5÷10) x In
Clasa de selectivitate 3
Grad de protectie Carcasa turnata, IP40
Nr. actionari electrice > 8000 cicluri
Caracteristici Mecanice
Inaltime fereastra/carcasa 45/77 mm
Latime carcasa 17.5 mm/pol (1 modul)
Montaj Pe sina DIN 35
Terminale Clema tip brida
Protectie terminale La atingere cu mana
Conductor maxim admis 25 mm 2
Grosime bareta interconectare 0.8 – 2 mm
Temperatura de lucru -25°C … +40°C
Accesorii
Declansator de deschidere BRL (MF0001-50130)
Pret: 44,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-tetrapolar-brt-4-5ka-mcb-40-4-c-40a-317509