

CONTACT ITALIA REGLETA DE TRECERE CU CLEMA 1.5MM ALBA, 12 POLI

Regleta trecere 1.5mm alba . Se livreaza la sir de 12 buc .

In aceasta gama existe reglete de la 1.5 la 6 mmp.

Regleta este prevazuta cu lamela care preseaza conductorul. Surubul de infiletare nu intra in contact cu conductorul electric acesta realizand strangerea prin intermediul lamelei; acest tip e strangere tip menghina este foarte sigur si poate fi utilizat si atat la conductorii rigizi cat si la cei flexibili.

Caracteristici tehnice

• Grad de protec?ie IP20
• Temperatura de functionare de la 80 pana la 105 grade celsius
• gradul de inflamabilitate conform UL94-V2
• 850 ° C pentru a glow wire test

Materiale

• polipropilena (PP), poliamida (PA) -
• alama CW 614 N - conductoare
• oael placat cu zinc - suruburi

Dimensiuni

Codice *Code*	Materiale *Material*	Sezione nominale (mm²) *Rated Section (mm²)*	Corrente Nominale (A) *Rated Current (A)*	Temp. Max (°C) *Temp. Max (°C)*	Tensione d'isolamento (V) *Insulation Voltage (V)*	Dimensione (mm) *Size (mm)*				Colore *Colour*	Poli per barretta *N. poles per bar*	Confezione *Package*	Certificazioni
						A	B (Ø)	C	D				
MAM1020250DS	Poliammide *Polyamide*	1,5	17,5	105	450	13	2,8	5	18	bianco / *white*	12	10/500	
MAM1020400DS		2,5	24	105	450	15	3,5	6	20	bianco / *white*	12	10/500	
MAM1020600DS		4	32	105	450	19	4,2	7,5	24	bianco / *white*	12	10/400	
MAM1021600DS		6	41	105	450	25	5,0	9,5	26	bianco / *white*	12	10/200	

Pret: 4,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/regleta-de-trecere-cu-clema-1-5mm-alba-12-poli