

ELMARK RELEU DE INTERFA?? ELMARK EL-14F-LS 1Z, 12 V DC, 1CO, 12 A

Elmark EL-14F-LS 1Z, cod 57100, este un releu de interfa?? plug-in, cu bobin? 12 V DC, 1CO ?i indicator LED.

Caracteristici tehnice

- Cod Elmark: 57100; model EL-14F-LS 1Z.
- Bobin? 12 V DC; 1 contact comutator (1CO).
- Curent nominal indicat pentru releu: 12 A.
- Soclu compatibil: EL05A-E, ales separat pentru produsul individual.
- Indicator LED, fereastr? de inspec?ie ?i buton de test cu blocare.
- Contacte din aliaj AgSnO?; conexiune plug-in.
- Timpi de anclan?are/eliberare: maximum 15 ms / 15 ms.
- Dimensiuni L × H × D publicate: 28,8 × 34,2 × 12,6 mm.

Func?ionare ?i alegere

Alimentarea bobinei la 12 V DC schimb? pozi?ia contactului comutator, separând comanda de circuitul comutat. Butonul de test permite verificarea mecanic? ?i poate fi blocat; dup? test se readuce în pozi?ia normal?. Pentru bobinele DC se respect? polaritatea marcat? în schem?. Curentul nominal de 12 A se verific? pentru tipul real de sarcin? ?i curentul de pornire.

Exemple de utilizare

- Transmiterea unei comenzi 12 V DC c?tre 1 circuite de automatizare prin releul EL-14F-LS 1Z montat în soclul EL05A-E.

- Înlocuirea releului de interfa?? cu acela?i cod 57100, verificând bobina, schema pinilor ?i sarcina.

Întreb?ri frecvente

1. Ce soclu este compatibil?

Pentru EL-14F-LS 1Z produc?torul indic? EL05A-E. Acesta se alege separat dac? produsul nu este vândut ca pachet explicit.

2. Butonul de test poate r?mâne blocat?

Da, fi?a descrie un buton de test cu blocare. Se verific? pozi?ia dup? prob?, deoarece blocarea poate men?ine mecanic contactele într-o stare diferit? de cea dictat? de comanda normal?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? Elmark: https://docs.elmarkholding.eu/ndocs/en/LOW%20VOLTAGE%20POWER%20DISTRIBUTION/Timers%2C%20Re 14F-LS%20SERIES/Technical%20Specification-%20INTERFACE%20RELAYS%20EL-14F-LS%20and%20BASES%20.pdf

Pret: 25,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-elmark-el-14f-ls-1z-12-v-dc-1co-12-a-323780