



GENERAL ELECTRIC SEPARATOR DE SARCINA CU FUZIBILE 3P, 630A

Separator de sarcina cu montare pe contrapanou , 3P

Caracteristici generale

- Categorie: Deconectare de sarcina

Seria: Siguran?e de separare-deconectare - FULOS

Curentul termic inchis conven?ional $I_{the} = I_{th}$: 630 A

Numar de poli: 3P

Tipul sigurantei: DIN

Tipul deconectorului: Siguranta intrerupta-deconectare

Indicarea pozi?iei contactului: Indicare pozitiva a pozi?iei contactului

Montare: montare pe panou

Tipul de Dilos / Fulos: FULOS 3S

400/415 V (AC23A / AC23B): 630 A

- 500 V (AC23A / AC23B): 630 A

690 V (AC23A / AC23B): 630 A

400/415 V (AC22A / AC22B): 630 A

500 V (AC22A / AC22B): 630 A

690 V (AC22A / AC22B): 630 A

400 / 415V (AC21A / AC21B): 630 A

500 V (AC21A / AC21B): 630 A

690 V (AC21A / AC21B): 630 A

110 V (DC23A 2P): 500 A

Tensiune nominala de functionare U_e (V): 1.000 V

Tensiune nominala de rezistenta impuls (2000 m) U_{imp} : 8 kV

Standarde: BS88part21988, BSNBEN60947-3, CEI17-11 (Fasc.1039), DINVDE0636Teil1,

DINVDE0660Teil1, IEC60269-2-1, IEC60947-1, IEC60947-3, K63B, NBNEN60947-3, NFC63-210,

NFC63130, NFC63211, NFEN60269 -1

Curent termic inchis conven?ional: 630 A

Cuplu maxim la borne (Nm): 60 Nm

Tensiune nominala de izola?ie U_i (V): 1.500 V

Durabilitatea (num?rul de cicluri opera?ionale) electrice: 1.000

Puterea nominala la 400 V (kVAR): 300 kVAR

Capacitatea bornei (Cu-sina mm x mm): ?in? cu Cu 2x40x6 mm

Durabilitatea (numarul de cicluri operationale) mech. (min.): 4000

Cond. De curent cond. S / C Protec?ie de siguran?? la kA rms @ 400V: 50 kA

Conduct? nominal? de protec?ie la curent continuu kA rms @ 415V: 50 kA

Aplicatii:

- Uz comercial si industrial



Aprobari:



Dispozitive auxiliare:

Maner actionare pe panou sau usa, blocare cu cheie, blocare cu lacat etc.

Sigurantele fuzibile tip MPR nu sunt furnizate

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-cu-fuzibile-3p-630a>