

SCHNEIDER INTRERUPATOR TETRAPOLAR DIFERENTIAL A9R41440 4P/AC 40A/0,03MA

Caracteristici generale

- Intrerupator tetrapolar diferential, de tip RCCB/BP, 40A, cu

protectie diferentiala de 0.03MA

- Ocupa 4 module

- Asigura o protectie completa la scurt circuit, impotriva

scurgerilor de curent (inlatura electrocutarea)

- Curba de declansare AC

FRECVENTA RETEA 50/60 Hz
[UE] TENSIUNE OPERATIONALA NOMINALA 380...415 V c.a. 50/60 Hz
RELEU DE DECLANSARE PENTRU CURENT REZIDUAL independent de tensiune
CAPACITATEA DE CUPLARE ?I CAPACITATEA DE RUPERE NOMINALE Idm 1500 A, Im 1500 A
CURENT NOMINAL CONDI?IONAL DE SCURTCIRCUIT 10 kA
[UI] TENSIUNE NOMINAL? DE IZOLA?IE 500 V c.a. 50/60 Hz
[UIMP] TENSIUNE DE ?INERE LA IMPULS 6 kV
INDICATOR DE POZITIE CONTACT da
TIP DE CONTROL comutare
SEMNALIZARE LOCALA indicator declan?are
MOD DE MONTARE clipsabil pe sina DIN

DURABILITATE MECANIC? 20000 cic

DURABILITATE ELECTRIC? 15000 cycles AC-1

Pret: 310,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-tetrapolar-diferential-a9r41440-4p-ac-40a-0-03ma