

SOLENTIS CORPURI LED DE PARC 60W 120LM/W 4000K IP65, GRI, SOLENTIS

CORPURILE LED DE PARC folosite in parcuri sunt proiectate pentru a oferi iluminare eficienta ?i sigura in diverse condi?ii de mediu. Sunt concepute sa func?ioneze intr-un interval de temperatura extins, cuprins intre -35oC ?i 55oC. Aceasta gama larga de temperaturi permite func?ionarea lor in condi?ii climatice variate, inclusiv in sezonul rece ?i in cel cald. CORPURI LED DE PARC pot opera in medii cu o umiditate relativa cuprinsa intre 0% ?i 90%, astfel le face potrivite pentru utilizare in zone cu clima umeda sau in apropierea zonelor cu apa. Au un grad de protec?ie IP66, ceea ce inseamna ca sunt complet protejate impotriva intrarii prafului ?i au o protec?ie excelenta impotriva jeturilor puternice de apa. IP66 asigura ca echipamentul ramane func?ional ?i sigur chiar ?i in condi?ii de mediu dificile sau in timpul ploilor abundente. Corpurile led de parc au un grad de rezisten?a la impact IK09, ceea ce inseamna ca sunt rezistente la vandalizare ?i la loviri accidentale. Aceasta caracteristica este importanta pentru a preveni deteriorarea lor ?i pentru a men?ine siguran?a in zonele publiceCuloare carcasa Gri
Curent iesire driver (A) 3
Dimensiuni (mm) 496x496x56
Durata de viata (ore) 50.000
Eficienta (lm/W) 160
Factor de putere (cosj) 0.9
Flux luminos (lm) 9600
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Grad de protectie (IP) 66
Masa echipament (kg) 0.0055
Material O?el
Putere (W) 60
Temperatura de culoare (K) 4000
Temperatura de functionare (grade C) -35÷ 55C
Tensiune de alimentare (V) 200-240
Tensiune iesire driver (V) 30-56
Tip sursa luminoasa SMD 2835

Toleranta fluxului luminos ±5%
Umiditatea mediului ambiant (%) 0% - 90%
Unghi de dispersie (grd) 120
Pret: 974,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corpuri-led-de-parc-60w-120lm-w-4000k-ip65-gri-solentis-330814