



NOVELITE CORP DE ILUMINAT STRADAL 30W 6400K

Gama de produse marca Novelite este special confectionata pentru exterior, avand ca destinatie sistemele tehnice de iluminat stradal. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o sursa de tip led la o tensiune cuprinsa intre 85 si 265V si o putere de 30W. Valoarea protectiei la impact mecanic de IK08 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP65. Materialul din care este confectionata carcasa aluminiu turnat sub presiune si materialul dispersorului sticla securizata, precum si dimensiunile acestui produs de 401x134x66mm il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare. Culoare carcasa negru

Curent iesire driver (A) 0.9

Curent nominal (A) 0.1369

Dimensiuni (mm) 401x134x66

Distorsiuni armonice THD (%) <25

Durata de viata (ore) 50000

Eficienta (lm/W) 90

Factor de protectie (IP) IP65

Factor de putere (cos ϕ) 0.95

Flux luminos (lm) 2700

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Material carcasa aluminiu turnat sub presiune

Material dispersor sticla securizata

Material reflector aluminiu exolat

Posibilitati de control luminos nu

Protectia la impact mecanic (IK) IK08

Protectie la scurtcircuit da

Protectie la supratensiuni da

Protectie suprasarcina da

Putere (W) 30

Temperatura de culoare (K) 6000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -30...+50

Tensiune nominala (V) 85-265

Tip stradal

Tip sursa luminoasa LED 5730

Umiditatea mediului ambiant (%) 10..95

Unghi de dispersie (grd) 110

Pret: 149,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-30w-6400k-333205>