

TOTAL GREEN CORP DE ILUMINAT STRADAL MULTI LED CASUAL 60W

Gama de produse marca Total Green este special confectionata pentru exterior, avand ca destinatie sistemele tehnice de iluminat stradal. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o singura sursa de tip led la o tensiune cuprinsa intre 110 si 240V si o putere de 60W. Valoarea protectiei la impact mecanic de IK08 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP65. Materialul din care este confectionata carcasa aluminiu turnat sub presiune si materialul dispersorului sticla securizata, precum si dimensiunile acestui produs de 497x216x75mm il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare.Culoare carcasa negru
Diametru consola (mm) 42-60
Dimensiuni (mm) 497x216x75
Distorsiuni armonice THD (%) 20
Durata de viata (ore) 50000
Eficienta (lm/W) 90
Factor de protectie (IP) IP65
Factor de putere (cosj) 0.95
Flux luminos (lm) 5400
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Indicele de redare a culorii (CRI) 70
Masa echipament (kg) 3.4
Material carcasa aluminiu turnat sub presiune
Material dispersor sticla securizata
Posibilitati de control luminos nu
Protectia la impact mecanic (IK) IK08
Protectie la scurtcircuit DA
Protectie la supratensiuni da
Protectie suprasarcina DA
Putere (W) 60
Temperatura de culoare (K) 6500

Temperatura mediului ambiant (grade C) -30...+45
Tensiune nominala (V) 110-240
Tip stradal
Tip sursa luminoasa LED SMD
Unghi de dispersie (grd) 100
Pret: 193,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-multi-led-casual-60w-333209