



TOTAL GREEN CORP DE ILUMINAT STRADAL MULTI LED CASUAL 20W

Gama de produse marca Total Green este special confectionata pentru exterior, avand ca destinatie sistemele tehnice de iluminat stradal. Acest corp de iluminat din imagine functioneaza cu o singura sursa de tip led la o tensiune cuprinsa intre 110 si 240V si o putere de 20W. Valoarea protectiei la impact mecanic de IK08 reprezinta un avantaj, tinand cont de nivelul frecventei 50-60Hz si de factorul de protectie egal cu IP65. Materialul din care este confectionata carcasa aluminiu turnat sub presiune si materialul dispersorului sticla securizata, precum si dimensiunile acestui produs de 497x216x75mm il fac sa fie rezistent la conditii speciale si perfect pentru orice tip de incadrare. Culoare carcasa negru

Diametru consola (mm) 42-60

Dimensiuni (mm) 497x216x75

Distorsiuni armonice THD (%) 20

Durata de viata (ore) 50000

Eficienta (lm/W) 90

Factor de protectie (IP) IP65

Factor de putere (cos ϕ) 0.95

Flux luminos (lm) 1800

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 70

Masa echipament (kg) 3

Material carcasa aluminiu turnat sub presiune

Material dispersor sticla securizata

Posibilitati de control luminos nu

Protectia la impact mecanic (IK) IK08

Protectie la scurtcircuit DA

Protectie la supratensiuni da

Protectie suprasarcina DA

Putere (W) 20

Temperatura de culoare (K) 6500

Temperatura mediului ambiant (grade C) -30...+45

Tensiune nominala (V) 110-240

Tip stradal

Tip sursa luminoasa LED SMD

Unghi de dispersie (grd) 100

Pret: 122,04 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-multi-led-casual-20w-333211>