

NOVELITE PANEL LED 36W 3000K 295X1195X7.5MM

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Novelite. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Panelurile albe de tip LED SMD se monteaza prin incastrare, avand dimensiuni potrivite de 295x1195x7.5mm si sunt confectionate din mai multe tipuri de material, si anume aluminiu pentru carcasa si PVC pentru dispersor. Nivelul distorsiunilor armonice THD de 20%, frecventa nominala de 50-60 Hz si factorul de putere egal cu 0.92cosj fac ca acest produs sa fie cel mai potrivit pentru tine in viata de zi cu zi. Acestea sunt create pentru a rezista pe o durata de 10.000h cu un factor de protectie IP20, la o putere de 36W si o valoare a umiditatii mediului ambiant de 93%. De asemenea, valorea temperaturii de culoare de 3000K se potriveste cu fluxul de culoare de 2520lm, pentru unghiul de dispersie de 120 grd.Accesorii da
Culoare carcasa alb
Dimensiuni (mm) 295x895x8
Distorsiuni armonice THD (%) 20
Durata de viata (ore) 10000
Eficienta (lm/W) 70
Factor de protectie (IP) IP20
Factor de putere (cosj) 0.92
Flux luminos 2520
Flux luminos (lm) 2520
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Material carcasa aluminiu
Material dispersor PVC
Montaj incastrat
Putere (W) 36
Temperatura de culoare (K) 3000
Temperatura mediului ambiant (grade C) -20...+50

Tensiune nominala (V) 220-240
Tip panel
Tip sursa luminoasa LED SMD
Toleranta fluxului luminos 10
Umiditatea mediului ambiant (%) 93
Unghi de dispersie (grd) 120
Pret: 91,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panel-led-36w-3000k-295x1195x7-5mm-333342