



PHILIPS CORP DE ILUMINAT STRADAL LED 29W

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Philips. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Cel din imagine functioneaza la o tensiune nominala de 220-240V cu o singura sursa de tip led la valoarea puterii nominale de 29W. De asemenea, se mentine protectia la impact mecanic de IK08 pentru un factor de protectie de IP65. Este necesar sa se asigure tipul de sursa luminoasa compatibila LED, dat fiind faptul ca dimensiunea caracteristica este de 333x197x78mm. Combinatia de materiale utilizate in confectionarea acestui corp, aluminiu turnat sub presiune si sticla securizata, a fost special aleasa pentru a-i conferi o rezistenta mare in timp si la orice conditie meteo. Culoare carcasa alb

Curent nominal (A) 7.1

Dimensiuni (mm) 333x197x78

Durata de viata (ore) 100000

Eficienta (lm/W) 103

Factor de protectie (IP) IP65

Factor de putere (cos ϕ) 0.98

Flux luminos (lm) 3054

Frecventa nominala (Hz) 50-60

Indicele de redare a culorii (CRI) 70

Masa echipament (kg) 2.2

Material carcasa aluminiu turnat sub presiune

Material dispersor sticla securizata

Posibilitati de control luminos nu

Protectia la impact mecanic (IK) IK08

Putere (W) 29

Temperatura de culoare (K) 4000

Temperatura mediului ambiant (grade C) -30...+35

Tensiune nominala (V) 220-240
Tip stradal
Tip sursa luminoasa LED
Toleranta fluxului luminos +/-7%
Pret: 575,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-de-iluminat-stradal-led-29w-336506>