



CAVI CABLU CUPRU RIGID HALOGEN FREE N2XH 1X150

1. Cablul din cupru rigid fara halogen N2XH 1x150 este o solutie de inalta performanta si siguranta, proiectata special pentru instalatiile electrice unde protectia impotriva incendiilor este o prioritate absoluta. Datorita izolatiei speciale din materiale fara continut de halogeni, acest cablu limiteaza drastic emisia de fum si nu degaja gaze toxice sau corozive in eventualitatea unui incendiu. Aceasta caracteristica esentiala faciliteaza evacuarea in siguranta a persoanelor si previne deteriorarea echipamentelor electronice sensibile. Conductorul din cupru rigid de 150 mm patrati garanteaza o transmisie eficienta si stabila a energiei electrice, fiind ideal pentru aplicatii de forta si distributie in regim permanent. Produsul poate fi instalat atat la interior, in incaperi uscate sau umede, cat si la exterior sau in subteran, daca este protejat corespunzator in tuburi de protectie.

Exemple de utilizare

- Realizarea circuitelor de alimentare in spitale, scoli, aeroporturi si gari
- Instalarea in cladiri publice aglomerate, cum ar fi centre comerciale si hoteluri
- Alimentarea cu energie electrica in hale industriale si centre de date
- Rețele de distributie a energiei in cladiri de birouri si ansambluri rezidentiale

- Conectarea echipamentelor de siguranta si a sistemelor de ventilatie pentru evacuarea fumului

Specificatii tehnice principale

- Tip produs: Cablu de energie electrica fara halogen (N2XH)
- Numar de conductoare: 1
- Sectiune nominala a conductorului: 150 mm patrati
- Material conductor: Cupru rigid
- Tensiune nominala: 0.6/1 kV
- Temperatura de instalare recomandata: peste -5 grade Celsius
- Temperatura maxima de functionare pe conductor: 90 grade Celsius
- Proprietati speciale: Cu intarziere la propagarea flacarii, fara emisii de gaze corozive, emisie redusa de fum

Pret: 144,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-cupru-rigid-halogen-free-n2xh-1x150-337325>