



## **LEDVANCE PANEL LED LEDVANCE COMPACT 600 V 33W 3630LM 4000K 6X6 NOC**

### Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP40

Clasa de protectie la impact: IK02

Tip de conexiune: Conexiune cu surub

### Caracteristici materiale

Material carcasa: Aluminiu

Finisaj: Mat

Culoare carcasa: Alb

Material dispersor/ abajur: Plastic transparent

### Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 110 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 3630 lm

Tip de iluminat: Direct

Unghiul de dispersie: Fascicul foarte larg >80°

Finisaj reflector (grila): Mat

Finisaj reflector: Alb

Potrivit pentru spatiu de lucru cu monitor: Da

EN. Flickering value Pst LM: 1

Cod culoare lumina: 840

Fara functie de dimare: Da  
Caracteristici electrice  
Putere sistem: 33 W  
Tensiune alimentare: 220-240 V  
Tip alimentare: AC  
Clasa de protectie la atingere: II  
Frecventa retea: 50-60 Hz  
Factor de putere: 0.9  
Intensitate curent nominala: 150 mA  
Tip de aparat: Droser electronic standard ( HF )  
Numar poli: 2  
Caracteristici de temperatura  
Temperatura ambientala: -10-50 °C  
Caracteristici montaj  
Poate fi montat aplicat: Da  
Poate fi montat incastrat: Da  
Poate fi montat pe plafon: Da  
Poate fi montat suspendat: Da  
Inaltime/adancime spatiu montaj: 50 mm  
Dimensiuni produs  
Latime: 595 mm  
Inaltime/adancime: 27 mm  
Lungime: 595 mm  
Certificari  
Marcaj CE: Da  
Pret: 154,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panel-led-ledvance-compact-600-v-33w-3630lm-4000k-6x6-noc-343366>