Image not found or type

LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PANEL 600 36W LED 4320LM 3000K MP (OC) UGR

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Numar de surse: 1
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP20
Clasa de protectie la impact: IK03
Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 60000
Caracteristici materiale
Material carcasa: Aluminiu
Culoare carcasa: Alb
Caracteristici tehnice iluminat
Temperatura de culoare: 3000 K
Eficienta luminoasa: 120 Lm/W
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4320 lm
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 70000
EN. Flickering value Pst LM: 0
EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0
Caracteristici electrice
Putere nominala lampa: 36 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Clasa de protectie la atingere: II
Frecventa retea: 50-60 Hz
Caracteristici de mediu
Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 35000
Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A++, A+, A (LED)
Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Dimensiuni produs
Latime: 600 mm
Inaltime/adancime: 12.2 mm
Lungime: 600 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 382,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-panel-600-36w-led-4320lm-3000k-mp-oc-ugr-343383