



**PHILIPS CORP DE ILUMINAT APLICAT , 4000LM , 4000K , 1200MM LUNGIME, 200MM
LATIME, ALB**

Caracteristici generale

Tip de sursa: LED neinlocuibil

Echipat cu sursa: Da

Durata nominala de viata (ore): 50000 h

Grad de protectie (IP): IP20

Clasa de protectie la impact: IK03

Caracteristici materiale

Material carcasa: Otel

Culoare carcasa: Alb

Caracteristici tehnice iluminat

Culoare lumina: Alb

Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 80

Indice de redare a culorilor (CRI): 80-89

Temperatura de culoare: 4000 K

Plaja temperatura de culoare: 4000-4000 K

Eficienta luminoasa: 100 Lm/W

Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 4000 lm

Tip de iluminat: Direct

Distributia luminii: Simetric

EN. Flickering value Pst LM: 0

EN. Unified Glare Ratio (UGR): 0

Dimabil prin intermediul echipamentului de contr: Nu

Caracteristici electrice

Tensiune alimentare: 220-240 V

Tip alimentare: AC

Clasa de protectie la atingere: I

Frecventa retea: 50-60 Hz

Caracteristici montaj

Poate fi montat aplicat: Da

Poate fi montat pe plafon: Da

Dimensiuni produs

Latime: 200 mm

Lungime: 1200 mm

Certificari

Marcaj CE: Da

Pret: 340,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-aplicat-4000lm-4000k-1200mm-lungime-200mm-latime-alb-343401>