

PHILIPS CORP ILUMINAT PHILIPS LEDINAIRE RS061B LED5-36-/830 500LM PSR II WH MOBIL

Caracteristici generale
Tip de sursa: LED neinlocuibil
Numar de surse: 1
Echipat cu sursa: Da
Grad de protectie (IP): IP20
Clasa de protectie la impact: IK02
Durata estimata de viata L80/B50 la 25 °C: 20000
Caracteristici materiale
Culoare carcasa: Alb
Caracteristici tehnice iluminat
Indice de redare a culorilor (CRI Ra): 0
Eficienta luminoasa: 83 Lm/W
Flux luminos nominal conform IEC 62722-2-1: 500 lm
Durata estimata de viata L70/B50 la 25 °C: 25000
Flux luminos: 0 lm
Caracteristici electrice
Tensiune alimentare: 220-240 V
Clasa de protectie la atingere: II
Caracteristici de mediu
Durata estimata de viata L90/B50 la 25 °C: 15000
Clasa de eficienta energetica a sursei incorpora: A++, A+, A (LED)
Caracteristici montaj
Poate fi montat incastrat: Da
Poate fi montat pe plafon: Da
Inaltime/adancime spatiu montaj: 0 mm
Dimensiuni produs

Inaltime/adancime: 55 mm
Diametru exterior: 80 mm
Certificari
Marcaj CE: Da
Pret: 102,99 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-philips-ledinaire-rs061b-led5-36-830-500lm-psr-ii-wh-mobil-343483